Datenblatt

gültig ab: 05.12.22





CONTAINT-IT Plus EPDM-Manschette d50 - d160 mm / PN1

Ausführung:


- CONTAINT-IT Plus EPDM Manschetten werden für die Aussenrohrübergänge von PE auf PVC-U (Transparent) verwendet
- Installation: Keine zugfeste Verbindung

Anmerkung:

Eine Fixpunktinstallation ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Aussenrohr sicher fixiert ist um axiale Bewegungen zu vermeiden!

Verkaufsstart Q3/2021

| d | EPDM | Gewicht | L1 | PN |
|------|-------------|---------|------|-------|
| (mm) | Code | (kg) | (mm) | (bar) |
| 50 | 700 238 380 | 0,280 | 95 | 1 |
| 63 | 700 238 381 | 0,290 | 90 | 1 |
| 75 | 700 238 382 | 0,360 | 110 | 1 |
| 90 | 700 238 383 | 0,410 | 100 | 1 |
| 110 | 700 238 384 | 0,600 | 120 | 1 |
| 125 | 700 238 385 | 0,690 | 120 | 1 |
| 140 | 700 238 386 | 0,730 | 120 | 1 |
| 160 | 700 238 387 | 0,790 | 120 | 1 |



Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com