




ecoFIT Einlegeteil PE100 d20-110mm / SDR11

Ausführung:

- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- IR = Infrarot (IR Plus) kompatibel.
- **Für die Dimensionen d75-110 bitte die Hinweise für die Montage beachten.**
- Material: PP-H
- Passend für Verschraubungen, Behälteranschlüsse und Membranventile Typ 514
- Einlegestutzen: Klebestutzen kombiniert mit reduzierter Klebemuffe metrisch
- Einsetzbar für Muffenschweiß-Verschraubung SYGEF Standard
- Werkstoff: PVDF
- Nur für die Version in PP-H erhältlich
- Werkstoff: PE100
- IR = Infrarot (IR Plus®) kompatibel. Zu verschweißen mit Parameter PP-H
- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- Für Stumpf-, IR Plus- und Elektroschweißung

* nur für Schwebekörper Durchflussmesser

d	PN	SDR	SM	Code	Gewicht
(mm)	(bar)				(kg)
20	16	11	IR	753 508 606	0,011
25	16	11	IR	753 508 607	0,018
32	16	11	IR	753 508 608	0,027
40	16	11	IR	753 508 609	0,044
50	16	11	IR	753 508 610	0,061
63	16	11	IR	753 508 611	0,100
75	10		IR	753 608 612	0,147
*	75	10	IR	700 246 420	0,300
90	10		IR	753 608 613	0,156
110	10		IR	753 608 614	0,226

d	D	L	L1	Do	Lmax	e	Q1	s1	Zoll
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)
20	30	67	52	30	53,5	2	38	1,9	
25	39	71	53	39	57,0	2	42	2,3	
32	45	73	55	45	59,5	3	41	2,9	1
40	57	81	60	57	62,5	4	42	3,7	1 ¼
50	63	87	66	63	65,5	5	44	4,6	1 ½
63	78	93	70	78	68,5	6	45	5,8	2
75				101	66,0		34	6,8	
*	75			101	66,0		34	6,8	
90				101	66,0		55	8,2	
110				121	66,0		55	10,0	

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>