



Schrägsitz-Rückschlagventil Typ 303 ABS Mit Klebestutzen metrisch

Ausführung:

- Für horizontalen oder vertikalen Einbau
- Dichtheit ab : 2m Wassersäule (EPDM)
- Spezifisches Gewicht des Kolbens ca. 2 kg/dm³
- Baulänge nach EN 558
- Kolben und Verschlusszapfen aus PVC-U

d (mm)	PN (bar)	DN (mm)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)
20	10	15	95	700 246 646	1	0,092	43	124	130	28	65
25	10	20	180	700 246 647	1	0,133	47	144	150	37	75
32	10	25	327	700 246 648	1	0,219	56	154	160	37	90
40	10	32	484	700 246 649	1	0,348	64	174	180	44	102
50	10	40	725	700 246 650	1	0,615	82	194	200	48	123
63	10	50	1130	700 246 651	1	1,059	95	224	230	60	144

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>