



PROGEF Standard Einlegeteil PP-H SDR11/PN10

Ausführung:

- Für die Dimensionen d75-110 bitte die Hinweise für die Montage beachten.
 - Material: PP-H
 - Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
 - IR = Infrarot (IR Plus®) kompatibel. Zu verschweißen mit Parameter PP-H
 - Passend für Verschraubungen, Behälteranschlüsse und Membranventile Typ 514
 - Einsetzbar für Muffenschweiß-Verschraubung SYGEF Standard
 - Nur für die Version in PP-H erhältlich
 - Werkstoff: PE100
 - Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- * nur für Schwebekörper-Durchflussmesser

	d	PN	SDR	SM	Code	SP	Gewicht	D	L	L1	e	DN	Zoll
	(mm)	(bar)					(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)
	20	10	11	IR	727 508 506	10	0,009	30	53	38	1,9		
	25	10	11	IR	727 508 507	10	0,017	39	57	42	2,3		
	32	10	11	IR	727 508 508	10	0,026	45	60	41	2,9		
	40	10	11	IR	727 508 509	10	0,043	57	63	42	3,7		
	50	10	11	IR	727 508 510	10	0,058	63	66	44	4,6		
	63	10	11	IR	727 508 511	10	0,095	78	69	45	5,8		
	75	10	11	IR	727 508 212	20	0,146	103	66	34	6,8		
*	75	10	11	IR	700 256 401	1	0,172	101	66	34	6,8	65	2 ½
	75	10	11	IR	727 508 512	20	0,146	101	66	34	6,8		
	90	10	11	IR	727 508 213	20	0,158	103	66	45	8,2		
	90	10	11	IR	727 508 513	1	0,158	101	66	45	8,2		
	110	10	11	IR	727 508 214	20	0,200	123	66	40	10,0		
	110	10	11	IR	727 508 514	18	0,233	121	66	40	10,0		

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>