## **Datenblatt**

gültig ab: 01.08.24






Kurzausführung mit Sonderskala HCL 30-33% l/h Schwebekörper in PVDF ohne Magnet Mit Klebemuffen PVC-U metrisch

## Ausführung:

• Überwurfmuttern und Anschlussteile in anderen Materialien auf Anfrage

Тур	d (mm)	<b>DN</b> (mm)	Messbereich (L/h)	Messrohr in PVC-U transparent mit EPDM Dichtungsringen Code	<b>Gewicht</b> (kg)	<b>D</b> (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
SK 70	32	25	5 - 125	700 276 563	0,260	60	250	206	200
SK 71	32	25	30 - 260	700 276 564	0,255	60	250	206	200
SK 73	32	25	100 - 850	700 276 565	0,243	60	250	206	200



Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com