



ecoFIT Reduktion PE100 S8.3/SDR17.6

Ausführung:

- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207

d	d1	Code	SP	Gewicht	L	L1	L2	e1	e2
(mm)	(mm)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
110	50	700 645 596		0,107	90	35	34	6,3	2,9
110	63	700 645 597		0,110	90	35	35	6,3	3,6
125	63	700 645 598		0,123	100	40	38	7,1	3,6
125	75	700 645 599		0,137	100	40	38	7,1	4,3
125	90	700 645 600		0,139	100	40	43	7,1	5,1
140	75	700 645 601		0,169	110	50	37	8,0	4,3
140	90	700 645 602		0,323	110	50	39	8,0	5,1
160	90	700 645 603		0,277	120	55	40	9,1	5,1
160	125	700 645 604		0,243	120	55	48	9,1	7,1
200	140	700 645 610		0,497	140	60	48	11,4	8,0
225	140	700 645 611		0,679	160	65	55	12,8	8,0
250	180	700 645 613	0	0,818	180	75	66	14,2	10,2
250	200	700 645 614	0	0,753	180	75	72	14,2	11,4
280	200	700 645 615	0	1,290	200	85	72	15,9	11,4
315	200	700 645 616	0	1,806	230	95	85	17,9	11,4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>