



ecoFIT Reduktion PE100 S5/SDR11

Ausführung:

- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207

d	d1	Code	SP	Gewicht	L	L1	L2	e	e1
(mm)	(mm)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
75	32	700 645 618		0,056	70	30	25	6,9	3,0
90	50	700 645 619		0,094	80	35	28	8,2	4,6
110	50	700 645 620		0,161	90	35	34	10,0	4,6
110	63	700 645 621		0,165	90	35	35	10,0	5,8
125	63	700 645 622		0,186	100	40	38	11,4	5,8
125	75	700 645 623	0	0,207	100	40	38	11,4	6,9
125	90	700 645 624		0,211	100	40	43	11,4	8,2
140	75	700 645 625		0,255	110	50	37	12,8	6,9
140	90	700 645 626		0,272	110	50	39	12,8	8,2
160	90	700 645 627		0,420	120	55	40	14,6	8,2
160	125	700 645 628		0,369	120	55	48	14,6	11,4
200	140	700 645 634	0	0,754	140	60	48	18,2	12,8
225	140	700 645 636		1,030	160	65	55	20,5	12,8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>