





Reduktionen, exzentrisch, PP-H SDR17,6

Ausführung:

- Bearbeitet
- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207

d1 (mm)	d2 (mm)	PN (bar)	Code	SP	Gewicht (kg)	e1 (mm)	L1 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	e2 (mm)
63	50	6	700 647 750	0	0,020	3,6	35	120	35	2,9
75	50	6	700 647 751	0	0,041	4,3	40	120	35	2,9
75	63	6	700 647 752	0	0,048	4,3	40	120	35	3,6
90	63	6	700 647 753	0	0,079	5,1	50	140	50	3,6
90	75	6	700 647 754	0	0,090	5,1	50	140	50	4,3
110	75	6	700 647 755	0	1,000	6,3	50	140	50	4,3
110	90	6	700 647 756	0	0,158	6,3	50	140	50	5,1
125	90	6	700 647 757	0	0,190	7,1	50	140	50	5,1
125	110	6	700 647 758	0	0,215	7,1	50	140	50	6,3
140	90	6	700 647 759	0	0,308	8,0	50	140	50	5,1
140	110	6	700 647 760	0	0,338	8,0	50	140	50	6,3
160	90	6	700 647 761	0	1,000	9,5	50	140	54	5,4
160	110	6	700 647 762	0	0,454	9,5	40	120	45	6,6
160	125	6	700 647 763	0	0,071	9,5	40	110	44	7,4
160	140	6	700 647 764	0	0,482	9,5	40	90	33	8,3
180	125	6	700 647 765	0	0,596	10,7	40	130	52	7,4
180	140	6	700 647 766	0	0,632	10,7	40	110	41	8,3
180	160	6	700 647 767	0	0,677	10,7	40	90	33	9,5
200	140	6	700 647 768	0	0,805	11,9	40	140	50	8,3
200	160	6	700 647 769	0	0,822	11,9	40	120	41	9,5
200	180	6	700 647 770	0	0,894	11,9	40	100	43	10,7
225	160	6	700 647 771	0	1,083	13,4	40	140	57	9,5
225	180	6	700 647 772	0	1,337	13,4	40	120	48	10,7
225	200	6	700 647 773	0	1,884	13,4	40	100	40	11,9
250	180	6	700 647 774	0	2,100	14,8	40	150	54	10,7
250	200	6	700 647 775	0	2,189	14,8	40	130	55	11,9
250	225	6	700 647 776	0	2,370	14,8	40	110	40	13,4
280	200	6	700 647 777	0	2,820	16,6	40	160	58	11,9
280	225	6	700 647 778	0	2,854	16,6	40	130	52	13,4
280	250	6	700 647 779	0	2,980	16,6	40	110	47	14,8
315	225	6	700 647 780	0	3,010	18,7	40	160	62	13,4
315	250	6	700 647 781	0	3,158	18,7	40	140	57	14,8
315	280	6	700 647 782	0	3,500	18,7	40	120	54	16,6
355	250	6	700 647 783	0	1,000	21,1	40	180	74	14,8
355	280	6	700 647 784	0	3,800	21,1	40	150	61	16,6
355	315	6	700 647 785	0	4,200	21,1	40	120	51	18,7
400	280	6	700 647 786	0	5,580	23,7	40	200	85	16,6
400	315	6	700 647 787	0	5,800	23,7	40	170	75	18,7
400	355	6	700 647 788	0	6,310	23,7	40	130	58	21,1
450	315	6	700 647 789	0	6,540	26,7	40	210	86	18,7
450	355	6	700 647 790	0	7,210	26,7	40	180	79	21,1
450	400	6	700 647 791	0	7,900	26,7	40	140	65	23,7
500	315	6	700 647 792	0	8,450	29,7	40	260	107	18,7
500	355	6	700 647 793	0	9,124	29,7	40	220	91	21,1
500	400	6	700 647 794	0	9,450	29,7	40	190	86	23,7
500	450	6	700 647 795	0	11,850	29,7	40	140	65	26,7
560	450	6	700 647 796	0	12,600	33,2	40	200	91	26,7
560	500	6	700 647 797	0	13,650	33,2	40	150	70	29,7
630	500	6	700 647 798	0	14,800	37,4	40	220	99	29,7
630	560	6	700 647 799	0	15,240	37,4	40	170	84	33,2

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>