



Endkappe PP-H, SDR11 mit Innengewinde

Ausführung:

- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- Bearbeitet
- metrisch-Rp
- andere Gewinde-Dimensionen und NPT-Gewinde auf Nachfrage lieferbar

d	Rp	PN	Code	SP	L	L1	e	r
(mm)	(inch)	(bar)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	½	10	700 647 924	0	35	10	5,8	5
75	½	10	700 647 925	0	35	10	6,8	5
90	½	10	700 647 926	0	35	10	8,2	5
110	½	10	700 647 927	0	35	10	10,0	5
125	½	10	700 647 928	0	36	10	11,4	5
140	½	10	700 647 929	0	38	10	12,7	5
160	½	10	700 647 930	0	40	10	14,6	6
180	½	10	700 647 931	0	41	10	16,4	6
200	½	10	700 647 932	0	45	11	18,2	6
225	½	10	700 647 933	0	52	12	20,5	10
250	½	10	700 647 934	0	57	14	22,7	11
280	½	10	700 647 935	0	63	15	25,4	13
315	½	10	700 647 936	0	72	17	28,6	14
355	½	10	700 647 937	0	80	19	32,2	16
400	½	10	700 647 938	0	90	22	36,3	18
450	½	10	700 647 939	0	102	25	40,9	20
500	½	10	700 647 940	0	113	27	45,4	23
560	½	10	700 647 941	0	127	30	50,8	25
630	½	10	700 647 942	0	143	34	57,2	29

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>