



T-90° reduziert PE100 S8/SDR17,6

- Für Stumpf- und Elektroschweissung
- Verschwächungsbeiwert = 0,6

d	d1	Code	SP	Gewicht	L	L1	e	e1
(mm)	(mm)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
225	63	700 649 088	0	35,500	363	238	12,8	3,6
225	75	700 649 089	0	3,280	375	238	12,8	4,3
225	90	700 649 090	0	36,214	390	238	12,8	5,1
225	110	700 649 091	0	36,576	410	238	12,8	6,3
225	125	700 649 092	0	36,941	425	238	12,8	7,1
225	140	700 649 093	0	4,320	440	238	12,8	8,0
225	160	700 649 094	0	4,410	460	238	12,8	9,1
250	75	700 649 095	0	38,061	475	250	14,2	4,3
250	90	700 649 096	0	38,441	490	250	14,2	5,1
250	110	700 649 097	0	6,500	510	250	14,2	6,3
250	125	700 649 098	0	39,214	525	250	14,2	7,1
250	140	700 649 099	0	39,606	540	250	14,2	8,0
250	160	700 649 100	0	40,002	560	250	14,2	9,1
250	180	700 649 101	0	7,490	580	275	14,2	10,2
280	75	700 649 102	0	6,650	475	265	15,9	4,3
280	90	700 649 103	0	41,214	490	265	15,9	5,1
280	110	700 649 104	0	7,400	510	265	15,9	6,3
280	125	700 649 105	0	42,043	525	265	15,9	7,1
280	140	700 649 106	0	7,320	540	265	15,9	8,0
280	160	700 649 107	0	7,580	560	265	15,9	9,1
280	180	700 649 108	0	43,317	580	290	15,9	10,2
280	200	700 649 109	0	43,750	600	290	15,9	11,4
315	90	700 649 110	0	44,187	490	283	17,9	5,1
315	110	700 649 111	0	44,629	510	283	17,9	6,3
315	125	700 649 112	0	45,076	525	283	17,9	7,1
315	140	700 649 113	0	10,140	540	283	17,9	8,0
315	160	700 649 114	0	10,280	560	283	17,9	9,1
315	180	700 649 115	0	46,441	580	308	17,9	10,2
315	200	700 649 116	0	46,906	600	308	17,9	11,4
315	225	700 649 117	0	11,830	625	308	17,9	12,8
355	110	700 649 118	0	11,130	510	303	20,1	6,3
355	125	700 649 119	0	11,340	525	303	20,1	7,1
355	140	700 649 120	0	48,810	540	303	20,1	8,0
355	160	700 649 121	0	12,200	560	303	20,1	9,1
355	180	700 649 122	0	49,791	580	328	20,1	10,2
355	200	700 649 123	0	50,289	600	328	20,1	11,4
355	225	700 649 124	0	14,550	625	328	20,1	12,8
355	250	700 649 125	0	17,120	650	378	20,1	14,2
400	110	700 649 126	0	51,813	510	325	22,7	6,3
400	125	700 649 127	0	52,331	525	325	22,7	7,1
400	140	700 649 128	0	52,855	540	325	22,7	8,0
400	160	700 649 129	0	15,450	560	325	22,7	9,1
400	180	700 649 130	0	15,630	580	350	22,7	10,2
400	200	700 649 131	0	54,456	600	350	22,7	11,4
400	225	700 649 132	0	17,620	625	350	22,7	12,8
400	250	700 649 133	0	18,970	650	400	22,7	14,2
400	280	700 649 134	0	19,510	680	400	22,7	15,9
450	110	700 649 135	0	56,667	510	350	25,5	6,3
450	125	700 649 136	0	57,234	525	350	25,5	7,1
450	140	700 649 137	0	57,806	540	350	25,5	8,0
450	160	700 649 138	0	58,384	560	350	25,5	9,1
450	180	700 649 139	0	58,968	580	375	25,5	10,2
450	200	700 649 140	0	59,558	600	375	25,5	11,4
450	225	700 649 141	0	60,154	625	375	25,5	12,8

d	d1	Code	SP	Gewicht	L	L1	e	e1
(mm)	(mm)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
450	250	700 649 142	0	60,755	650	425	25,5	14,2
450	280	700 649 143	0	61,363	680	425	25,5	15,9
450	315	700 649 144	0	26,780	715	425	25,5	17,9
500	110	700 649 145	0	62,596	510	375	28,3	6,3
500	125	700 649 146	0	63,222	525	375	28,3	7,1
500	140	700 649 147	0	63,854	540	375	28,3	8,0
500	160	700 649 148	0	64,493	560	375	28,3	9,1
500	180	700 649 149	0	65,138	580	400	28,3	10,2
500	200	700 649 150	0	65,789	600	400	28,3	11,4
500	225	700 649 151	0	66,447	625	400	28,3	12,8
500	250	700 649 152	0	67,111	650	450	28,3	14,2
500	280	700 649 153	0	67,783	680	450	28,3	15,9
500	315	700 649 154	0	68,460	715	450	28,3	17,9

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>