



T-90° reduziert PE100 S5/SDR11

- Für Stumpf- und Elektroschweissung
- Verschwächungsbeiwert = 0,6

d	d1	Code	SP	Gewicht	L	L1	e	e1
(mm)	(mm)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
225	63	700 649 155	0	35,500	363	238	20,5	5,8
225	75	700 649 156	0	35,855	375	238	20,5	6,9
225	90	700 649 157	0	36,214	390	238	20,5	8,2
225	110	700 649 158	0	36,576	410	238	20,5	10,0
225	125	700 649 159	0	36,941	425	238	20,5	11,4
225	140	700 649 160	0	37,311	440	238	20,5	12,8
225	160	700 649 161	0	37,684	460	238	20,5	14,6
250	75	700 649 162	0	38,061	475	250	22,8	6,9
250	90	700 649 163	0	38,441	490	250	22,8	8,2
250	110	700 649 164	0	38,826	510	250	22,8	10,0
250	125	700 649 165	0	39,214	525	250	22,8	11,4
250	140	700 649 166	0	39,606	540	1000	22,8	12,8
250	160	700 649 167	0	40,002	560	1050	22,8	14,6
250	180	700 649 168	0	40,402	580	275	22,8	16,4
280	75	700 649 169	0	40,806	475	265	25,5	6,9
280	90	700 649 170	0	6,650	490	265	25,5	8,2
280	110	700 649 171	0	41,627	510	265	25,5	10,0
280	125	700 649 172	0	42,043	525	265	25,5	11,4
280	140	700 649 173	0	42,463	540	265	25,5	12,8
280	160	700 649 174	0	42,888	560	265	25,5	14,6
280	180	700 649 175	0	43,317	580	290	25,5	16,4
280	200	700 649 176	0	43,750	600	290	25,5	18,2
315	90	700 649 177	0	44,187	490	283	28,7	8,2
315	110	700 649 178	0	44,629	510	283	28,7	10,0
315	125	700 649 179	0	45,076	525	283	28,7	11,4
315	140	700 649 180	0	45,526	540	283	28,7	12,8
315	160	700 649 181	0	7,580	560	283	28,7	14,6
315	180	700 649 182	0	46,441	580	308	28,7	16,4
315	200	700 649 183	0	46,906	600	308	28,7	18,2
315	225	700 649 184	0	9,310	625	308	28,7	20,5
355	110	700 649 185	0	47,849	510	303	32,3	10,0
355	125	700 649 186	0	48,327	525	303	32,3	11,4
355	140	700 649 187	0	48,810	540	303	32,3	12,8
355	160	700 649 188	0	49,298	560	303	32,3	14,6
355	180	700 649 189	0	49,791	580	328	32,3	16,4
355	200	700 649 190	0	50,289	600	328	32,3	18,2
355	225	700 649 191	0	50,792	625	328	32,3	20,5
355	250	700 649 192	0	51,300	650	378	32,3	22,8
400	110	700 649 193	0	51,813	510	325	36,4	10,0
400	125	700 649 194	0	52,331	525	325	36,4	11,4
400	140	700 649 195	0	52,855	540	325	36,4	12,8
400	160	700 649 196	0	53,383	560	325	36,4	14,6
400	180	700 649 197	0	53,917	580	350	36,4	16,4
400	200	700 649 198	0	54,456	600	350	36,4	18,2
400	225	700 649 199	0	55,001	625	350	36,4	20,5
400	250	700 649 200	0	55,551	650	400	36,4	22,8
400	280	700 649 201	0	56,106	680	400	36,4	25,5
450	110	700 649 202	0	56,667	510	350	41,0	10,0
450	125	700 649 203	0	57,234	525	350	41,0	11,4
450	140	700 649 204	0	57,806	540	350	41,0	12,8
450	160	700 649 205	0	58,384	560	350	41,0	14,6
450	180	700 649 206	0	58,968	580	375	41,0	16,4
450	200	700 649 207	0	59,558	600	375	41,0	18,2
450	225	700 649 208	0	60,154	625	375	41,0	20,5

d	d1	Code	SP	Gewicht	L	L1	e	e1
(mm)	(mm)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
450	250	700 649 209	0	60,755	650	425	41,0	22,8
450	280	700 649 210	0	61,363	680	425	41,0	25,5
450	315	700 649 211	0	61,976	715	425	41,0	28,7
500	110	700 649 212	0	62,596	510	375	45,5	10,0
500	125	700 649 213	0	63,222	525	375	45,5	11,4
500	140	700 649 214	0	63,854	540	375	45,5	12,8
500	160	700 649 215	0	64,493	560	375	45,5	14,6
500	180	700 649 216	0	65,138	580	400	45,5	16,4
500	200	700 649 217	0	65,789	600	400	45,5	18,2
500	225	700 649 218	0	66,447	625	400	45,5	20,5
500	250	700 649 219	0	67,111	650	450	45,5	22,8
500	280	700 649 220	0	67,783	680	450	45,5	25,5
500	315	700 649 221	0	68,460	715	450	45,5	28,7

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>