
## **Datenblatt**

gültig ab: 19.09.17





## Abzweig 45° PE100 S8/SDR17,6

- Für Stumpf- und Elektroschweissung
- Verschwächungsbeiwert = 0,5

d	Code	Gewicht	L1	L2	е
(mm)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
110	700 649 286	2,210	150	520	6,3
125	700 649 287	2,960	150	520	7,1
140	700 649 288	0,561	150	570	8,0
160	700 649 289	4,830	150	640	9,1
180	700 649 290	0,898	150	700	10,2
200	700 649 291	1,155	150	800	11,4
225	700 649 292	10,350	150	800	12,8
250	700 649 293	15,110	250	1000	14,2
280	700 649 294	3,115	250	1000	15,9
315	700 649 295	33,800	300	1300	17,9
355	700 649 296	4,851	300	1500	20,1
400	700 649 297	54,200	300	1500	22,7
450	700 649 298	46,464	300	1500	25,5

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com