
## **Datenblatt**

gültig ab: 18.02.20





## Bogen 60°, PP-H S8/SDR17,6

- Für Stumpf- und Elektroschweissung
- Verschwächungsbeiwert=0,8
- Große Dimensionen auf Anfrage

d	Code	L	L1	е
(mm)		(mm)	(mm)	(mm)
110	700 649 408	245	150	6,3
125	700 649 409	258	150	7,1
140	700 649 410	271	150	8,0
160	700 649 411	288	150	9,1
180	700 649 412	305	150	10,2
200	700 649 413	323	150	11,4
225	700 649 414	345	150	12,8
250	700 649 415	466	250	14,2
280	700 649 416	492	250	15,9
315	700 649 417	576	300	17,9
355	700 649 418	608	300	20,1
400	700 649 419	646	300	22,7
450		689	300	25,5
500		783	350	28,3
560		835	350	31,7
630		896	350	35,7

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com