
Datenblatt

gültig ab: 18.02.20





Bogen 30°, PP-H S8/SDR17,6

- Für Stumpf- und Elektroschweissung
- Verschwächungsbeiwert=0,8
- Große Dimensionen auf Anfrage

d	Code	SP	L	L1	е
(mm)			(mm)	(mm)	(mm)
110	700 649 457	0	194	150	6,3
125	700 649 458	0	200	150	7,1
140	700 649 459	0	206	150	8,0
160	700 649 460	0	214	150	9,1
180	700 649 461	0	222	150	10,2
200	700 649 462	0	230	150	11,4
225	700 649 463	0	241	150	12,8
250	700 649 464	0	350	250	14,2
280	700 649 465	0	362	250	15,9
315	700 649 466	0	428	300	17,9
355	700 649 467	0	443	300	20,1
400	700 649 468	0	461	300	22,7
450			481	300	25,5
500			551	350	28,3
560			575	350	31,7
630			603	350	35,7

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com