



T-90°, egal, PP-H S5/SDR11

- Für Stumpf- und Elektroschweissung
- Verschwächungsbeiwert = 0,6
- Große Dimensionen auf Anfrage

d (mm)	Code	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e (mm)
110		205	150	410	10,0
125		215	150	430	11,4
140		220	150	440	12,8
160		230	150	460	14,6
180		240	150	480	16,4
200		250	150	500	18,2
225	700 649 481	265	150	530	20,5
250	700 649 482	375	250	750	22,8
280	700 649 483	390	250	780	25,5
315	700 649 484	460	300	920	28,7
355	700 649 485	480	300	960	32,3
400	700 649 486	500	300	1000	36,4
450		525	300	1050	41,0
500		600	350	1200	45,5
560		630	350	1260	51,0
630		665	350	1330	57,3

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>