



T-90°, egal, PP-H S8/SDR17,6

- Für Stumpf- und Elektroschweissung
- Verschwächungsbeiwert = 0,6
- Große Dimensionen auf Anfrage

d (mm)	Code	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e (mm)
110		205	150	410	6,3
125		215	150	430	7,1
140		220	150	440	8,0
160		230	150	460	9,1
180		240	150	480	10,2
200		250	150	500	11,4
225	700 649 487	265	150	530	12,8
250	700 649 488	375	250	750	14,2
280	700 649 489	390	250	780	15,9
315	700 649 490	460	300	920	17,9
355	700 649 491	480	300	960	20,1
400	700 649 492	500	300	1000	22,7
450		525	300	1050	25,5
500		600	350	1200	28,3
560		630	350	1260	31,7
630		665	350	1330	35,7

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>