




T-90°, reduziert, PP-H S8/SDR17,6

- Für Stumpf- und Elektroschweissung
- Große Dimensionen auf Anfrage
- Verschwächungsbeiwert = 0,6

d (mm)	d1 (mm)	Code	SP	L (mm)	L1 (mm)	e (mm)	e1 (mm)
225	63	700 649 541	0	363	238	12,8	3,6
225	75	700 649 542	0	375	238	12,8	4,3
225	90	700 649 543	0	390	238	12,8	5,1
225	110	700 649 544	0	410	238	12,8	6,3
225	125	700 649 545	0	425	238	12,8	7,1
225	140	700 649 546	0	440	238	12,8	8,0
225	160	700 649 547	0	460	238	12,8	9,1
250	75	700 649 548	0	475	250	14,2	4,3
250	90	700 649 549	0	490	250	14,2	5,1
250	110	700 649 550	0	510	250	14,2	6,3
250	125	700 649 551	0	525	250	14,2	7,1
250	140	700 649 552	0	540	250	14,2	8,0
250	160	700 649 553	0	560	250	14,2	9,1
250	180	700 649 554	0	580	275	14,2	10,2
280	75	700 649 555	0	475	265	15,9	4,3
280	90	700 649 556	0	490	265	15,9	5,1
280	110	700 649 557	0	510	265	15,9	6,3
280	125	700 649 558	0	525	265	15,9	7,1
280	140	700 649 559	0	540	265	15,9	8,0
280	160	700 649 560	0	560	265	15,9	9,1
280	180	700 649 561	0	580	290	15,9	10,2
280	200	700 649 562	0	600	290	15,9	11,4
315	90	700 649 563	0	490	283	17,9	5,1
315	110	700 649 564	0	510	283	17,9	6,3
315	125	700 649 565	0	525	283	17,9	7,1
315	140	700 649 566	0	540	283	17,9	8,0
315	160	700 649 567	0	560	283	17,9	9,1
315	180	700 649 568	0	580	308	17,9	10,2
315	200	700 649 569	0	600	308	17,9	11,4
315	225	700 649 570	0	625	308	17,9	12,8
355	110	700 649 571	0	510	303	20,1	6,3
355	125	700 649 572	0	525	303	20,1	7,1
355	140	700 649 573	0	540	303	20,1	8,0
355	160	700 649 574	0	560	303	20,1	9,1
355	180	700 649 575	0	580	328	20,1	10,2
355	200	700 649 576	0	600	328	20,1	11,4
355	225	700 649 577	0	625	328	20,1	12,8
355	250	700 649 578	0	650	378	20,1	14,2
400	110	700 649 579	0	510	325	22,7	6,3
400	125	700 649 580	0	525	325	22,7	7,1
400	140	700 649 581	0	540	325	22,7	8,0
400	160	700 649 582	0	560	325	22,7	9,1
400	180	700 649 583	0	580	350	22,7	10,2
400	200	700 649 584	0	600	350	22,7	11,4
400	225	700 649 585	0	625	350	22,7	12,8
400	250	700 649 586	0	650	400	22,7	14,2
400	280	700 649 587	0	680	400	22,7	15,9

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>