



Abzweig 45°, PP-H S5/SDR11

- Für Stumpf- und Elektroschweissung
- Verschwächungsbeiwert=0,8

d (mm)	Code	SP	Gewicht (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	e (mm)
110	700 649 636	0	2,6	520	150	179,2	340,7	340,7	10,0
125	700 649 637	0	3,4	520	150	161,1	358,8	358,8	11,4
140	700 649 638	0	4,7	570	150	173,0	397,0	397,0	12,8
160	700 649 639	0	6,9	640	150	190,8	449,1	449,1	14,6
180	700 649 640	0	9,7	700	150	202,7	497,2	497,2	16,4
200	700 649 641	0	13,5	800	150	238,5	561,4	561,4	18,2
225	700 649 642	0	17,5	800	150	208,4	591,6	591,6	20,5
250	700 649 643	0	26,4	1000	250	298,2	701,7	701,7	22,8
280	700 649 644	0	33,7	1000	250	262,0	738,0	738,0	25,5
315	700 649 645	0	54,1	1300	300	399,7	900,2	900,2	28,7
355	700 649 646	0	78,9	1500	300	471,4	1028,5	1028,5	32,3
400	700 649 647	0	102,3	1500	300	417,1	1082,8	1082,8	36,4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>