



Abzweig 45°, PP-H S8/SDR17,6

- Für Stumpf- und Elektroschweissung
- Verschwächungsbeiwert=0,8

d (mm)	Code	SP	Gewicht (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	e (mm)
110	700 649 648	0	2,190	150	520	6,3
125	700 649 649	0	5,985	150	520	7,1
140	700 649 650	0	3,220	150	570	8,0
160	700 649 651	0	4,280	150	640	9,1
180	700 649 652	0	6,928	150	700	10,2
200	700 649 653	0	7,275	150	800	11,4
225	700 649 654	0	7,639	150	800	12,8
250	700 649 655	0	8,020	250	1000	14,2
280	700 649 656	0	8,421	250	1000	15,9
315	700 649 657	0	8,843	300	1300	17,9
355	700 649 658	0	9,285	300	1500	20,1
400	700 649 659	0	9,749	300	1500	22,7
450				300	1500	25,5

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>