



Abzweig 60°, PP-H S5/SDR11

- Für Stumpf- und Elektroschweissung
- Verschwächungsbeiwert=0,8

d (mm)	Code	SP	L1 (mm)	L2 (mm)	e (mm)
110	700 649 660	0	150	520	10,0
125	700 649 661	0	150	520	11,4
140	700 649 662	0	150	570	12,8
160	700 649 663	0	150	640	14,6
180	700 649 664	0	150	700	16,4
200	700 649 665	0	150	800	18,2
225	700 649 666	0	150	800	20,5
250	700 649 667	0	250	1000	22,8
280	700 649 668	0	250	1000	25,5
315	700 649 669	0	300	1300	28,7
355	700 649 670	0	300	1500	32,3
400	700 649 671	0	300	1500	36,4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>