



Abzweig 60°, PP-H S8/SDR17,6

- Für Stumpf- und Elektroschweissung
- Verschwächungsbeiwert=0,8

d (mm)	Code	SP	L1 (mm)	L2 (mm)	e (mm)
110	700 649 672	0	150	520	6,3
125	700 649 673	0	150	520	7,1
140	700 649 674	0	150	570	8,0
160	700 649 675	0	150	640	9,1
180	700 649 676	0	150	700	10,2
200	700 649 677	0	150	800	11,4
225	700 649 678	0	150	800	12,8
250	700 649 679	0	250	1000	14,2
280	700 649 680	0	250	1000	15,9
315	700 649 681	0	300	1300	17,9
355	700 649 682	0	300	1500	20,1
400	700 649 683	0	300	1500	22,7
450			300	1500	25,5

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>