




Endkappe PP-H, SDR17,6 mit Innengewinde

Ausführung:

- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- Bearbeitet
- metrisch-Rp
- andere Gewinde-Dimensionen und NPT-Gewinde auf Nachfrage lieferbar



d	Rp	PN	Code	SP	e	L	L1	r
(mm)	(inch)	(bar)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	½	6	700 665 127	0	3,6	35	10	5
75	½	6	700 665 128	0	4,3	35	10	5
90	½	6	700 665 129	0	5,1	35	10	5
110	½	6	700 665 130	0	6,3	35	10	5
125	½	6	700 665 131	0	7,1	35	10	5
140	½	6	700 665 132	0	8,0	35	10	5
160	½	6	700 665 133	0	9,1	35	10	6
180	½	6	700 665 134	0	10,2	35	10	6
200	½	6	700 665 135	0	11,4	35	10	6
225	½	6	700 665 136	0	12,8	35	10	8
250	½	6	700 665 137	0	14,2	35	10	8
280	½	6	700 665 138	0	15,9	40	10	8
315	½	6	700 665 139	0	17,9	45	11	8
355	½	6	700 665 140	0	20,1	50	12	8
400	½	6	700 665 141	0	22,7	57	14	10
450	½	6	700 665 142	0	26,7	67	16	10
500	½	6	700 665 143	0	29,7	75	18	10
560	½	6	700 665 144	0	33,2	83	20	10
630	½	6	700 665 145	0	37,2	93	22	10

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>