



ecoFIT Endkappe PE100 SDR 17.6 mit Innengewinde

Ausführung:

- Werkstoff: PE100
- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- Bearbeitet
- metrisch-Rp
- andere Gewinde-Dimensionen und NPT-Gewinde auf Nachfrage lieferbar

d	Gewinde	Zoll	PN	SDR	Code	SP	r	L	L1	e
(mm)		(inch)	(bar)				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	Rp	½	10	17.6	700 665 279	0	5	30	15	3,6
75	Rp	½	10	17.6	700 665 280	0	5	30	15	4,3
90	Rp	½	10	17.6	700 665 281	0	5	30	15	5,1
110	Rp	½	10	17.6	700 665 282	0	5	30	15	6,3
125	Rp	½	10	17.6	700 665 283	0	5	30	15	7,1
140	Rp	½	10	17.6	700 665 284	0	5	30	15	8,0
160	Rp	½	10	17.6	700 665 285	0	6	35	15	9,1
180	Rp	½	10	17.6	700 665 286	0	6	40	15	10,2
200	Rp	½	10	17.6	700 665 287	0	6	40	15	11,4
225	Rp	½	10	17.6	700 665 288	0	8	45	15	12,8
250	Rp	½	10	17.6	700 665 289	0	8	45	15	14,2
280	Rp	½	10	17.6	700 665 290	0	8	45	15	15,9
315	Rp	½	10	17.6	700 665 291	0	8	55	15	17,9
355	Rp	½	10	17.6	700 665 292	0	8	55	15	20,1
400	Rp	½	10	17.6	700 665 293	0	10	60	15	22,7
450	Rp	½	10	17.6	700 665 294	0	10	70	15	26,7
500	Rp	½	10	17.6	700 665 295	0	10	75	14	29,7
560	Rp	½	10	17.6	700 665 296	0	10	80	14	33,2
630	Rp	½	10	17.6	700 665 297	0	10	90	15	37,2

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>