



Instrumentenfittings PVDF, PN16 mit Innengewinde



Ausführung:

- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- Bearbeitet
- metrisch-Rp



d	Rp	PN	Code	Gewicht	L2	L	D	L1	e
(mm)	(inch)	(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	1/2	16	700 665 492	0,175	30	90	90	30	3,0
75	1/2	16	700 665 493	0,254	30	90	110	30	3,6
90	1/2	16	700 665 494	0,342	40	100	125	30	4,3
110	1/2	16	700 665 495	0,567	40	100	140	30	5,3
140	1/2	16	700 665 496	0,777	45	125	180	40	6,7
160	1/2	16	700 665 497	1,023	45	125	200	40	7,7
200	1/2	16	700 665 498	1,292	45	135	250	45	9,6
225	1/2	16	700 665 499	1,917	45	135	280	45	10,8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>