




SYGEF Standard, Festpunktfittinge PVDF, PN10

Ausführung:

- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- Bearbeitet

d (mm)	PN (bar)	Code	L1 (mm)	D (mm)	e (mm)	L (mm)	L2 (mm)
90	10	700 665 619	30	110	2,8	110	40
110	10	700 665 620	30	140	3,4	110	40
140	10	700 665 621	35	160	4,3	135	40
160	10	700 665 622	40	180	4,9	145	45
200	10	700 665 623	40	225	6,2	145	45
225	10	700 665 624	45	250	6,9	165	45
250	10	700 665 625	50	280	7,7	165	45
280	10	700 665 626	50	315	8,6	175	55
315	10	700 665 627	50	345	9,7	185	55

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>