



Revisions-T-Stück 90°, PE100 SDR11

Ausführung:

- ausgehalst und Stumpfschweissung nach DVS
- Losflansche nach ISO 7005, EN 1092, DIN 2501, Lochkreis PN10
- Verschwächungsbeiwert = 0,6

d	d1	PN	Code	SP	Gewicht	L	L1	e1	e2
(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
110	110	16	700 665 656	0	3,000	500	236	10,0	10,0
125	125	16	700 665 657	0	3,470	500	248	11,4	11,4
140	140	16	700 665 658	0	4,880	500	265	12,7	12,7
160	110	16	700 665 659	0	6,860	500	278	14,6	10,0
180	110	16	700 665 660	0	7,750	500	350	16,4	10,0
200	140	16	700 665 661	0	10,850	500	350	18,2	12,7
225	140	16	700 665 662	0	13,050	560	400	20,5	12,7
250	160	16	700 665 663	0	18,860	750	450	22,7	14,6
280	225	16	700 665 664	0	21,980	750	350	25,4	20,5
315	225	16	700 665 665	0	29,920	850	400	28,6	20,5
355	225	16	700 665 666	0	45,840	950	450	32,2	20,5
400	225	16	700 665 667	0	61,730	1000	450	36,3	20,5

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>