



Revisions-T-Stücke 90°, PE100 SDR17,6

Ausführung:

- ausgehalst und Stumpfschweissung nach DVS
- Losflansche nach ISO 7005, EN 1092, DIN 2501, Lochkreis PN10
- Verschwächungsbeiwert = 0,6

d	d1	PN	Code	SP	Gewicht	e2	e1	L1	L
(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
110	110	10	700 665 668	0	3,000	6,3	6,3	236	500
125	125	10	700 665 669	0	3,470	7,1	7,1	248	500
140	140	10	700 665 670	0	4,880	8,0	8,0	265	500
160	110	10	700 665 671	0	6,860	6,3	9,1	278	500
180	110	10	700 665 672	0	7,750	6,3	10,2	350	500
200	140	10	700 665 673	0	10,850	8,0	11,4	350	500
225	140	10	700 665 674	0	13,050	8,0	12,8	400	560
250	160	10	700 665 675	0	18,860	9,1	14,2	450	750
280	225	10	700 665 676	0	21,980	12,8	15,9	350	750
315	225	10	700 665 677	0	29,920	12,8	17,9	400	850
355	225	10	700 665 678	0	45,840	12,8	20,1	450	950
400	225	10	700 665 679	0	61,730	12,8	22,7	450	1000
450	315	10	700 665 680	0	80,130	17,9	25,5	500	1100
500	315	10	700 665 681	0	103,000	17,9	28,4	500	1200
560	315	10	700 665 682	0	140,040	17,9	31,7	550	1300
630	315	10	700 665 683	0	182,900	17,9	35,7	550	1450

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>