



Winkel 90° PVC-U metrisch Rp

Ausführung:

- Mit Klebemuffe metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss nur für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden

d Gewinde (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	Code	SP	Gewicht (kg)	z1 (mm)	z2 (mm)	D (mm)	L (mm)
12	Rp 1/4	16	721 100 204	10	0,010	7	7	20	19
16	Rp 3/8	16	721 100 205	10	0,015	9	9	25	23
20	Rp 1/2	16	721 100 206	10	0,023	13	11	30	27
25	Rp 3/4	16	721 100 207	10	0,035	16	15	35	33
32	Rp 1	16	721 100 208	10	0,060	19	19	45	39
40	Rp 1 1/4	16	721 100 209	10	0,122	23	27	55	50
50	Rp 1 1/2	16	721 100 210	5	0,187	27	36	62	58
63	Rp 2	16	721 100 211	10	0,324	33	46	75	73

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>