



Winkel 90° PVC-U Rp

Ausführung:

- Mit zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden

Gewinde	Zoll	PN	Code	SP	Gewicht	z	D	L
	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
Rp	3/8	10	721 101 605	10	0,013	9	23	23
Rp	1/2	10	721 101 606	10	0,017	12	27	27
Rp	3/4	10	721 101 607	10	0,029	15	33	33
Rp	1	10	721 101 608	10	0,042	19	39	39
Rp	1 1/4	10	721 101 609	10	0,070	27	48	49
Rp	1 1/2	10	721 101 610	5	0,178	35	61	59
Rp	2	10	721 101 611	5	0,322	44	75	72

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>