



T 90° PVC-U metrisch Rp

Ausführung:

- Mit Klebemuffen metrisch, Abzweig mit zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss nur für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden

d Gewinde (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	Code	SP	Gewicht (kg)	z1 (mm)	z2 (mm)	D (mm)	D1 (mm)	L (mm)
12	Rp 1/4	16	721 200 204	10	0,015	7	7	17	20	19
16	Rp 3/8	16	721 200 205	10	0,027	9	9	21	25	23
20	Rp 1/2	16	721 200 206	10	0,029	11	13	26	30	29
25	Rp 3/4	16	721 200 207	10	0,043	14	15	32	35	33
32	Rp 1	16	721 200 208	10	0,080	17	19	40	45	39
40	Rp 1 1/4	16	721 200 209	10	0,134	23	26	47	55	49
50	Rp 1 1/2	16	721 200 210	5	0,212	27	36	59	59	59
63	Rp 2	16	721 200 211	5	0,379	33	46	74	75	71

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>