




Übergangverschraubung PVC-U/Temperguss galvanisiert metrisch Rp

Ausführung:

- Überwurfmutter: PVC-U
- Einschraubteil: PVC-U-Klebhempe metrisch
- Einlegeteil: Temperguss mit parallelem Rohr-Innengewinde Rp
- Gasket: O-ring EPDM code no. 748 410 006-014; d90 748 410 248



d	Gewinde	Zoll	PN	Code	SP	Gewicht
(mm)		(inch)	(bar)			(kg)
20	Rp	½	16	721 530 306	10	0,073
25	Rp	¾	16	721 530 307	5	0,107
32	Rp	1	16	721 530 308	5	0,154
40	Rp	1 ¼	16	721 530 309	2	0,282
50	Rp	1 ½	16	721 530 310	2	0,377
63	Rp	2	16	721 530 311	2	0,594
75	Rp	2 ½	10	721 530 312	2	1,008
90	Rp	3	10	721 530 313	2	1,350

d	D	L	L1	L2	z1	z2	G	s
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)	(mm)
20	43	48	22	26	9	10	1	25
25	51	51	22	29	7	10	1 1/4	31
32	58	58	26	33	9	10	1 1/2	38
40	72	69	31	39	12	12	2	48
50	83	78	33	46	14	14	2 1/4	54
63	100	91	35	58	11	18	2 3/4	67
75	127	101	39	62	12	18	Tr 108x5	85
90	150	114	45	69	15	19	Tr 128x5	96

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>