




Übergangverschraubung PVC-U metrisch Temperguss galvanisiert R

Ausführung:

- Überwurfmutter: PVC-U
- Einschraubteil: PVC-U-Klebemuffe metrisch
- Einlegenteil: Temperguss mit konischem Rohr-Aussengewinde R
- Gasket: O-ring EPDM code no. 748 410 006-014; d90 748 410 248



d	Gewinde	Zoll	PN	Code	SP	Gewicht
(mm)		(inch)	(bar)			(kg)
20	R	½	16	721 530 806	10	0,107
25	R	¾	16	721 530 807	5	0,159
32	R	1	16	721 530 808	5	0,213
40	R	1 ¼	16	721 530 809	2	0,426
50	R	1 ½	16	721 530 810	2	0,528
63	R	2	16	721 530 811	5	0,863
75	R	2 ½	10	721 530 812	2	1,441
90	R	3	10	721 530 813	1	1,873

d	D	L	L1	L2	z	G	s
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)	(mm)
20	43	66	40	26	50	1	25
25	51	72	43	29	53	1 1/4	31
32	58	80	48	33	58	1 1/2	38
40	72	95	57	39	69	2	48
50	83	104	59	46	73	2 1/4	54
63	100	118	62	58	80	2 3/4	67
75	127	137	75	62	93	Tr 108x5	85
90	150	149	80	69	99	Tr 128x5	96

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>