
Datenblatt

gültig ab: 18.10.21







Anschlussverschraubung PVC-U/Messing metrisch-G

Ausführung:

- Einlegteil: PVC-U-Klebemuffe und Klebestutzen metrisch
- Überwurfmutter: Messing mit Rohr-Innengewinde G
- Dichtung: Flachdichtung EPDM Nr. 48 40 02

d	Gewinde	Zoll	d1	PN	Code	SP	Gewicht	Z	L	S
(mm)		(inch)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
16	G	1/2	12	16	721 550 305	10	0,031	22	34	24
20	G	3/4	16	16	721 550 306	10	0,049	24	38	30
25	G	1	20	16	721 550 307	10	0,079	27	43	38

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com