




## Übergangs-Nippel PVC-U metrisch Rp

### Ausführung:

- Mit Klebestutzen metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden



| d    | Rp     | PN    | Code               | SP | Gewicht | z    | D    | L    |
|------|--------|-------|--------------------|----|---------|------|------|------|
| (mm) | (inch) | (bar) |                    |    | (kg)    | (mm) | (mm) | (mm) |
| 20   | ¾      | 10    | <b>721 900 406</b> | 10 | 0,012   | 22   | 28   | 37   |
| 25   | ¾      | 10    | <b>721 900 407</b> | 10 | 0,018   | 25   | 34   | 41   |
| 32   | 1      | 10    | <b>721 900 408</b> | 10 | 0,035   | 29   | 42   | 48   |
| 40   | 1 ¼    | 10    | <b>721 900 409</b> | 10 | 0,063   | 34   | 52   | 56   |
| 50   | 1 ½    | 10    | <b>721 900 410</b> | 10 | 0,097   | 40   | 62   | 61   |
| 63   | 2      | 10    | <b>721 900 411</b> | 5  | 0,170   | 49   | 77   | 74   |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>