



Übergangs-Muffennippel PVC-U metrisch R

Ausführung:

- Mit Klebestutzen/Klebmulde reduziert metrisch und konischem Rohr-Außengewinde R
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden

d (mm)	d1 (mm)	Gewinde	Zoll (inch)	PN (bar)	Code	SP	Gewicht (kg)	z (mm)	z1 (mm)	s (mm)
12	16	R	3/8	16	721 910 555	10	0,010	35	23	27
16	20	R	1/2	16	721 910 556	10	0,016	42	28	32
20	25	R	3/4	16	721 910 557	10	0,023	47	31	36
25	32	R	1	16	721 910 558	10	0,040	54	35	46
32	40	R	1 1/4	16	721 910 559	10	0,061	60	38	55
40	50	R	1 1/2	16	721 910 560	10	0,094	66	40	65
50	63	R	2	16	721 910 561	5	0,164	78	47	80

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>