



Muffe PVC-U Rp - Rp

Ausführung:

- Mit zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden

Gewinde	Zoll (inch)	PN (bar)	Code	SP	Gewicht (kg)	z (mm)	L (mm)	s (mm)
Rp	¼	10	721 910 604	10	0,010	7	27	22
Rp	⅜	10	721 910 605	10	0,015	7	29	27
Rp	½	10	721 910 606	10	0,024	9	35	32
Rp	¾	10	721 910 607	10	0,029	9	39	36
Rp	1	10	721 910 608	10	0,053	11	45	46
Rp	1 ¼	10	721 910 609	10	0,076	11	49	55
Rp	1 ½	10	721 910 610	10	0,106	11	49	65
Rp	2	10	721 910 611	5	0,180	11	57	80

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>