



Muffennippel reduziert PVC-U R / Rp

Ausführung:

- Mit konischem Rohr-Aussengewinde R und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden

Size 2	Zoll	PN	Code	SP	Gewicht	z	L	s
(inch)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
3/8	1/2	10	721 910 834	10	0,014	25	36	27
1/2	3/4	10	721 910 837	10	0,021	25	39	32
1/2	1	10	721 910 842	10	0,029	31	45	32
3/4	1	10	721 910 841	10	0,031	29	45	36
1	1 1/4	10	721 910 846	10	0,050	32	50	46
1 1/4	1 1/2	10	721 910 852	10	0,065	35	55	55
1 1/2	2	10	721 910 858	5	0,127	45	65	65

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>