




Übergangsfitting PVC-U metrisch Edelstahl Rp

Ausführung:

- Übergangsfitting als Muffe und Stutzen verwendbar
- Edelstahl WN 1.4404 (316L) mit zylindrischem Innengewinde
- Dichtung: O-Ring EPDM



d	Gewinde	Zoll	D	PN	Code	SP	Gewicht	z1	z2	D1	L	S
(mm)		(inch)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	Rp	½	25	16	721 940 106	10	0,095	17	17	40	70	25
25	Rp	¾	32	16	721 940 107	5	0,171	19	19	50	83	30
32	Rp	1	40	16	721 940 108	5	0,262	22	23	59	96	36

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>