



Übergangsfitting PVC-U metrisch Messing Rp



Ausführung:

- Übergangsfitting als Muffe und Stutzen verwendbar
- Messing mit zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Dichtung: O-Ring EPDM



d	Gewinde	Zoll	D	PN	Code	SP	Gewicht	z1	z2	D1	L	S
(mm)		(inch)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	Rp	½	25	16	721 950 106	10	0,098	17,0	16,5	40	54,5	25
25	Rp	¾	32	16	721 950 107	5	0,181	18,5	19,0	50	65,2	30
32	Rp	1	40	16	721 950 108	5	0,270	21,5	22,5	59	76,5	36

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>