



Kappe PVC-U, Rp

Ausführung:

- Mit zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden

Zoll (inch)	PN (bar)	Code	SP	Gewicht (kg)	D (mm)	L (mm)	s (mm)
3/8	10	721 960 605	10	0,012	31	19	27
1/2	10	721 960 606	10	0,018	37	21	32
3/4	10	721 960 607	10	0,024	42	24	36
1	10	721 960 608	10	0,040	50	26	46
1 1/4	10	721 960 609	10	0,060	60	29	55
1 1/2	10	721 960 610	10	0,072	65	31	60
2	10	721 960 611	5	0,127	81	36	75

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>