




Druckschlauchtülle PVC-U R

Ausführung:

- Mit konischem Rohr-Aussengewinde R
- Mit zylindrischem Schlauchstutzen
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden



Gewinde	Zoll	PN	Code	SP	Gewicht	D	L	s
	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
R	¼	10	721 960 704	10	0,003	12	59	14
R	¾	10	721 960 705	10	0,006	16	67	19
R	½	10	721 960 706	10	0,019	20	86	22
R	¾	10	721 960 707	10	0,026	25	92	27
R	1	10	721 960 708	5	0,048	30	103	36
R	1 ¼	10	721 960 709	5	0,079	40	115	46

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>