



Stopfen PVC-U R

Ausführung:

- Mit konischem Rohr-Aussengewinde R
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden

R	PN	Code	SP	Gewicht	L	s
(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)
3/8	10	721 961 905	10	0,006	21	22
1/2	10	721 961 906	10	0,011	25	27
3/4	10	721 961 907	10	0,020	29	36
1	10	721 961 908	10	0,030	32	41
1 1/4	10	721 961 909	10	0,048	36	50
1 1/2	10	721 961 910	10	0,071	37	60
2	10	721 961 911	5	0,119	42	75

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>