





Membranventil Typ 514 PVC-U SF Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:

- Silikonfrei
- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- Verriegelbares Handrad
- Leicht ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Multifunktionsmodul mit selbstjustierenden Endschaltern
- PN16 konfigurierbar

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
16	10	10	125	161 514 021	1	0,319
20	15	10	125	161 514 022	1	0,323
25	20	10	271	161 514 023	1	0,472
32	25	10	481	161 514 024	1	0,704
40	32	10	759	161 514 025	1	0,973
50	40	10	1263	161 514 026	1	1,618
63	50	10	1728	161 514 027	1	2,484

d (mm)	D (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	z (mm)	Hub = Hx (mm)	closest inch (inch)
16	65	65	43	73	14	12	124	25	M6	96	7	$\frac{3}{8}$
20	65	65	43	73	14	12	128	25	M6	96	7	$\frac{1}{2}$
25	80	65	51	81	18	12	152	25	M6	114	10	$\frac{3}{4}$
32	88	87	58	107	22	12	166	25	M6	122	13	1
40	101	87	72	115	26	15	192	45	M8	140	15	1 $\frac{1}{4}$
50	117	135	83	148	32	15	222	45	M8	160	19	1 $\frac{1}{2}$
63	144	135	100	166	39	15	266	45	M8	190	25	2

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>