



PROGEF Standard Bogen 90° SDR17,6/PN6

Ausführung:

- Material: PP-H
- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- IR = Infrarotschweissen kompatibel

Werkstoff: PP-R

Ausführung	d (mm)	PN (bar)	SDR	SM	Typ	Code	Gewicht (kg)	L (mm)	L1 (mm)	R (mm)	e (mm)
1	50	6	17.6	IR	1	727 018 635	0,050	58	21	37,00	3,0
1	63	6	17.6	IR	1	727 018 636	0,081	66	21	45,00	3,8
2	75	6	17.6	IR	2	727 018 412	0,128	75	21	71,25	4,8
2	90	6	17.6	IR	2	727 018 413	0,222	90	22	85,50	5,7
2	110	6	17.6	IR	2	727 018 414	0,396	110	25	104,50	6,9
2	125	6	17.6	IR	2	727 018 415	0,556	125	28	116,00	7,8
2	140	6	17.6	IR	2	727 018 416	0,785	140	33	131,00	8,7
2	160	6	17.6	IR	2	727 018 417	1,156	160	33	151,00	9,9
2	180	6	17.6	IR	2	727 018 418	1,619	180	33	171,00	11,1
2	200	6	17.6	IR	2	727 018 419	2,208	200	33	190,00	12,4
2	225	6	17.6	IR	2	727 018 420	3,039	220	33	210,00	13,9
1	250	6	17.6	IR	1	727 018 421	4,359	256	48	232,00	15,4
1	280	6	17.6	IR	1	727 018 422	6,696	286	48	262,00	17,2
1	315	6	17.6	IR	1	727 018 423	8,580	321	48	297,00	19,3
*	2	355	6	17.6	2	727 018 424	11,640	345	70	330,00	21,2
*	2	400	6	17.6	2	727 018 425	15,200	365	70	350,00	23,9
*	2	450	6	17.6	2	727 018 426	22,240	425	70	400,00	26,9
*	2	500	6	17.6	2	727 018 427	31,020	470	90	445,00	29,8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>