



## PROGEF Standard Winkel 90° PN10 metrisch Rp

### Ausführung:

- Material: PP-H
- Mit Schweissmuffe metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp, verstärkt
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss nur für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Keine PP-schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden

| d    | Zoll   | PN    | Code        | SP | GP | Gewicht | D    | L    | z1   | z2   |
|------|--------|-------|-------------|----|----|---------|------|------|------|------|
| (mm) | (inch) | (bar) |             |    |    | (lb)    | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 20   | ¾      | 10    | 727 100 206 | 10 |    | 0,049   | 30   | 28   | 14   | 14   |
| 25   | ¾      | 10    | 727 100 207 | 10 |    | 0,077   | 35   | 32   | 16   | 16   |
| 32   | 1      | 10    | 727 100 208 | 10 |    | 0,126   | 44   | 38   | 20   | 20   |
| 40   | 1 ¼    | 10    | 727 100 209 | 10 |    | 0,192   | 54   | 44   | 24   | 24   |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>