



PROGEF Standard Bogen 45° SDR17,6/PN6

Ausführung:

- Material: PP-H
- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- Segmentgeschweisst und verstärkt
- Segmentgeschweisste Fittings haben einen Betriebsdruck-Abminderungsfaktor von 0.8

d (mm)	PN (bar)	SDR	Code	SP	Gewicht (kg)	R (mm)	e (mm)	L1 (mm)	L (mm)
355	4	17.6	727 158 549		21,000	533	20,1	300	520
400	4	17.6	727 158 550		28,100	600	22,7	300	548
450	4	17.6	727 158 551		37,400	675	25,5	300	580
500	4	17.6	727 158 552		52,600	750	28,4	350	665

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>