



PROGEF Standard T 90° PN10 metrisch Rp

Ausführung:

- Material: PP-H
- Durchgang mit Schweissmuffen metrisch
- Abgang mit zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp, verstärkt
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss nur für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Keine PP-schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden

d	Zoll	PN	Code	SP	GP	Gewicht	D	D1	L	z1	z2
(mm)	(inch)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	½	10	727 200 206	10		0,030	31	30	28	14	14
25	¾	10	727 200 207	10		0,042	36	35	32	16	16
32	1	10	727 200 208	10		0,071	44	45	38	20	20
40	1 ¼	10	727 200 209	10		0,107	54	55	44	24	24

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>