




IR PVC-U Membranventil Typ 514 Mit IR Schweissstutzen

Ausführung:

- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- Verriegelbares Handrad
- Radial ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge
- Für IR Schweissverbindungen auf IR-63 Plus und IR-110 A
- Spezielle PVC Halbschalen auf IR-63 Plus und IR-110 A notwendig
- Nur Tangit KS Reiniger (799298023) benutzen

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Multifunktionsmodul mit selbstjustierenden Endsaltern
- PN16 konfigurierbar

*Werkstoff O-Ring: FKM

d (mm)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	PTFE/EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
20	15	9,0	10	125	161 514 942	1	0,323	161 514 982	1	0,339
25	20	13,6	10	371	161 514 943	1	0,472	161 514 983	1	0,506
32	25	13,6	10	481	161 514 944	1	0,704	161 514 984	1	0,748
40	32	13,6	10	759	161 514 945	1	0,973	161 514 985	1	1,105
50	40	13,6	10	1263	161 514 946	1	1,618	161 514 986	1	1,679
63	50	13,6	10	1728	161 514 947	1	2,484	161 514 987	1	2,548

d (mm)	FKM Code	SP	Gewicht (kg)	D (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	e (mm)	Hub = Hx (mm)
20	161 514 952	1	0,332	65	65	43	73	14	192	25	M6	2,3	7
25	161 514 953	1	0,499	80	65	51	81	18	216	25	M6	1,9	10
32	161 514 954	1	0,732	88	87	58	107	22	230	25	M6	2,4	13
40	161 514 955	1	1,087	101	87	72	115	26	256	45	M8	3,0	15
50	161 514 956	1	1,669	117	135	83	148	32	286	45	M8	3,7	19
63	161 514 957	1	2,555	144	135	100	166	39	322	45	M8	4,7	25

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>