



PROGEF Standard Verschraubung PN10

Ausführung:

- Material: PP-H
- Schweissmuffe metrisch
- Dichtfläche mit O-Ring Nut
- **Für die Dimensionen d75-110 bitte die Hinweise für die Montage beachten.**

d75-d110: neues Gewindedesign seit 2022

d (mm)	PN (bar)	EPDM Code	SP	FKM Code	Gewicht (kg)
16	10	727 510 155	10	727 520 155	0,020
20	10	727 510 156	10	727 520 156	0,038
25	10	727 510 157	10	727 520 157	0,062
32	10	727 510 158	10	727 520 158	0,080
40	10	727 510 159	10	727 520 159	0,137
50	10	727 510 160	5	727 520 160	0,136
63	10	727 510 161	5	727 520 161	0,251
75	10	727 510 192	2	727 520 192	0,427
90	10	727 510 193	3	727 520 193	0,625
110	10	727 510 194	2	727 520 194	1,161

d (mm)	D (mm)	G (R/Rp BS Thread) (inch)	L1 (mm)	L2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	Grösse	O-Ring EPDM	O-Ring FKM
16	35	3/4	18	24	3	9	15,54 x 2,62	748.410.005	749.410.005
20	48	1	19	26	3	10	20,22 x 3,53	748.410.006	749.410.006
25	58	1 1/4	21	28	3	10	28,17 x 3,53	748.410.007	749.410.007
32	65	1 1/2	23	30	3	10	32,93 x 3,53	748.410.008	749.410.008
40	79	2	25	34	3	12	40,65 x 5,34	748.410.009	749.410.009
50	91	2 1/4	28	39	3	14	46,99 x 5,34	748.410.010	749.410.010
63	111	2 3/4	32	47	3	18	59,69 x 5,34	748.410.011	749.410.011
75	138	S107,5x3,6	36	51	3	18	74,63 x 5,34	748.410.383	749.410.383
90	161	S127,5x3,6	42	55	5	18	94,62 x 5,34	748.410.248	749.410.248
110	191	S152,5x3,6	49	54	6	12	114,7 x 6,99	748.410.384	749.410.384

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>