



PROGEF Plus Verschraubung PN10

Ausführung:

- Material: PP-H
- Schweissmuffe metrisch
- d75-110 mit neuer Gewindegeometrie und Nenndruck PN10 bis d110
- Dichtfläche: mit O-Ring
- Gereinigt und doppelt verpackt

d (mm)	PN (bar)	EPDM Code	SP	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
16	10	727 510 255	1	727 520 255	1	0,020
20	10	727 510 256	1	727 520 256	1	0,039
25	10	727 510 257	1	727 520 257	1	0,063
32	10	727 510 258	1	727 520 258	1	0,079
40	10	727 510 259	1	727 520 259	1	0,137
50	10	727 510 260	1	727 520 260	1	0,180
63	10	727 510 261	1	727 520 261	1	0,312
75	10	727 510 292	1	727 520 292	1	0,432
90	10	727 510 293	1	727 520 293	1	0,625
110	10	727 510 294	1	727 520 294	1	1,009

d (mm)	D (mm)	Grösse	O-Ring FKM	O-Ring EPDM	G (inch)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	z1 (mm)
16	35	15,54 x 2,62	749 413/005	748 413/005	3/4	24	18	5	11
20	48	20,22 x 3,53	749 413/006	748 413/006	1	26	19	5	12
25	58	28,17 x 3,53	749 413/007	748 413/007	1 1/4	28	21	5	12
32	65	32,93 x 3,53	749 413/008	748 413/008	1 1/2	30	23	5	12
40	79	40,65 x 5,54	749 413/009	748 413/009	2	34	25	5	14
50	91	47,00 x 5,34	749 413/010	748 413/010	2 1/4	39	28	5	16
63	111	59,69 x 5,34	749 413/011	748 413/011	2 3/4	47	32	5	20
75	135	74,63 x 5,34	749 410/383	748 410/383	S110 x 5	51	36	3	18
90	158	94,62 x 5,34	749 410/248	748 410/248	S130 x 5	55	42	5	18
110	188	114,7 x 6,99	749 410/384	748 410/384	S155 x 5	54	49	6	12

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>